




Artikel Curly SD T3788

Herstellungsverfahren	getuftet	
Polmaterial	100 % Polyamid (ECONYL® Garn)	
Noppenzahl	44.000 /m²	
Färbeverfahren	Faserfärbung - Solution Dyed	
Trägermaterial	Synthetik	
Rückenausrüstung	Textilrücken	
Poleinsatzgewicht ca.	1.175 g/m²	
Gesamtgewicht ca.	1.785 g/m²	
Polhöhe ca.	22 mm	
Gesamthöhe ca.	24 mm	
Lieferbreite	400 cm	
Rapportlänge		
Rapportbreite		
Eignung		CE 24 JAB Teppiche HEINZ ANSTOETZ KG Dammheider Str. 67 D-32052 Herford-Elverdissen EN1307 JT-SL-024-07  EN 14041:2018-05 Notified Body: 2401 Floor covering to be used within a building * Im lose verlegten Zustand
Farbechtheit / Lichtechtheit	ISO 105-B02: 8	
Reibechtheit nass / trocken	ISO 105-X12: 5	
Wasserechtheit	ISO 105-E01: 5	
Meerwasserechtheit		
Chlorwasserechtheit		
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302 : 0,13 m²/KW	
Brandklasse	EN 13501-01 Im lose verlegten Zustand	
Trittschalldämmung		
Schallabsorptionsgrad	α_w 0,25	
Mottenschutz		

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

Version: 16.01.2025