



Artikel Wind T3743

|                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Herstellungsverfahren</b>        | getuftet                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Polmaterial</b>                  | 100 % Polyester                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Noppenzahl</b>                   | 193.060 /m²                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Färbeverfahren</b>               | Faserfärbung                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Trägermaterial</b>               | Synthetik                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Rückenausrüstung</b>             | Textilrücken                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Poleinsatzgewicht ca.</b>        | 1.880 g/m²                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Gesamtgewicht ca.</b>            | 2.600 g/m²                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Polhöhe ca.</b>                  | 18 mm                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Gesamthöhe ca.</b>               | 20 mm                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Lieferbreite</b>                 | 500 cm                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Rapportlänge</b>                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Rapportbreite</b>                |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Eignung</b>                      |                                              | <p>CE</p> <p>22</p> <p>JAB Teppiche</p> <p>HEINZ ANSTOETZ KG</p> <p>Dammheider Str. 67</p> <p>D-32052 Herford-Elverdissen</p> <p>EN 1307</p> <p>JT-NO-022-05</p> <p> </p> <p>EN 14041:2018-05</p> <p>Notified Body: 1611</p> <p>Floor covering to be used within a building</p> <p>* Im lose verlegten Zustand</p> |
| <b>Farbechtheit / Lichtechtheit</b> | ISO 105-B02: 8                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Reibechtheit nass / trocken</b>  | ISO 105-X12: 4                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Wasserechtheit</b>               | ISO 105-E01: 4                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Meerwasserechtheit</b>           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Chlorwasserechtheit</b>          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Wärmedurchlasswiderstand</b>     | ISO 8302 : 0,18 m²/KW                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Brandklasse</b>                  | EN 13501-01 Cfl-s1 Im lose verlegten Zustand |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Trittschalldämmung</b>           | EN ISO 140-8: 26 dB                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Schallabsorbtionsgrad</b>        | $\alpha_w$ 0,25                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mottenschutz</b>                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

Version: 26.01.2022